

SUORITUSTASOILMOITUS

Nr. 004/19


- Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus: **Kevytbetoni-väliseinälaatta bauroc LUX**
- Aiottu käyttötarkoitus: **Väliseinälaatat bauroc LUX on valmistettu höyrykarkaistusta kevytbetonista ja tarkoitettu käytettäväksi kantavissa ja ei-kantavissa ulko- ja sisäseinissä muurattuna bauroc OHUTSAUMALAASTILLA.**
- Valmistaja: **Bauroc AS**
Factory 2, Ritsika vkt 13, 31027 Kohtla-Järve, Estonia
Puhelin: +372 665 8620 e-mail: bauroc@bauroc.ee
- Valmistajan edustaja: **Jämerä Kivitalot Oy**
Fallåker 1, 02740 Espoo
Puhelin: +358 290 092 270 e-mail: bauroc@bauroc.fi
- Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä: **Järjestelmä 2+**
- Yhdenmukaistettu standardi: **EN 771-4:2011+A1:2015**
Ilmoitettu laitos: **No. 1504; TTÜ Sertifitseerimisasutus (1504 – CPR – 0312)**
- Ilmoitettu suoritustaso:

Perusominaisuudet		Taso tai luokka	Tuotestandardi
Mitat	Pituus, mm	575	EN 771-4:2011 +A1:2015
	Leveys, mm	100, 90, 70	
	Korkeus, mm	575	
Mittapoikkeamat		TLMB	
Lapepintojen tasaisuus, mm		≤1,0	
Lapepintojen yhdensuuntaisuus, mm		≤1,0	
Harkkojen kategoria		I	
Puristuslujuuden keskiarvo, N/mm ² (⊥ lape, kuutio 100x100x100 mm)		3,0	
Kosteusmuodonmuutos (kutistuma) mm/m		≤0,3	
Leikkaustartuntalujuus, N/mm ²		0,30 (Taulukkoarvo EN 998-2 Liite C)	
Palokäyttäytyminen		A1	
Veden imukyky, g/m ² s ^{0,5}		NPD	
Vesihöyryn diffuusiokerroin μ		5/10 (Taulukkoarvo EN 1745)	
Bruttokuivatiheyden keskiarvo, kg/m ³		475	
Lämmönjohtavuus: λ _{10,dry} (P=50%), W/(mK)		0,11 (EN 1745, malli S1)	
Jäädytys-sulatuskestävyys		35 sykliä	
Muoto		Ympäripontattu väliseinälaatta	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Tallinn, 15.01.2019



Toomas Nilson
Hallituksen jäsen