



## SUORITUSTASOILMOITUS

No 204CPR2013-07-01

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: **bauroc OHUTSAUMALAASTI EN 998-2 T-M10**
2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset): **Ohutsaumalaasti käytettäväksi bauroc kevytbetonituotteiden asennusta varten ulko- ja sisärakenteissa**
3. Valmistaja: **SAKRET OÜ, Mäo küla, Paide vald, 72751 Järvamaa, Estonia. Tel.: (+372) 3846 600, e-mail: info@sakret.ee**
4. Valtuutettu edustaja: **Ei sovelleta**
5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät: **Järjestelmä 2+**
- 6a. Yhdenmukaistettu standardi: **EN 998-2:2017**  
Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset: **SIA Certification center of the Latvian Academy of Sciences, No. 1327, Akademijas square, 1-602. Riga, Latvia**

7. Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Puristuslujuus:	M10	EN 998-2
Asettumisaika:	10 min.	
Vedenimyyky:	$\leq 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$	
Vesihöyryn läpäisevyys ( $\mu$ ):	5/20	
Tartuntalujuus:	$\geq 0,30 \text{ N}/\text{mm}^2$	
Kloridipitoisuus:	$\leq 0,1 \%$	
Kestävyys (jäädytys-sulatuskestävyys):	F35	
Lämmönjohtavuus ( $\lambda_{10\text{dry}}$ )	$\leq 0,47 \text{ W}/(\text{mK}) \text{ P}=50\%$ $\leq 0,54 \text{ W}/(\text{mK}) \text{ P}=90\%$	
Palokäyttäytyminen:	A1	

8. Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Sirle Eelma  
Paide, Technolog  
11.10.2017